

n. 1305-CPR-5938-CCTI1

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Malta per isolamento termico (T) EN 998-1

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Calcecanapa Termointonaco – Per la data e sito di produzione o altri dati identificativi fare riferimento all'imballo e/o al Documento di Trasporto

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Malta per isolamento termico (T) per intonaci interni ed esterni

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Calce Piasco s.r.l.
Via Venasca, 38
12026 Piasco (CN)
Tel. +39 (0)175.797727
Fax: +39 (0)175.797974
E-mail: commerciale@calcepiasco.it

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 4

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

Il fabbricante istituisce, documenta e mantiene un sistema di FPC controllo della produzione di fabbrica:

EN 998 – 1

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Non applicabile


9. Prestazione dichiarata:

| <u>Caratteristiche essenziali</u> | <u>Prestazione</u> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Reazione al fuoco | Classe A 2 |
| Assorbimento d'acqua | Classe W 2 |
| Permeabilità al vapore acqueo | $\mu \leq 6,3$ |
| Adesione | $> 0,15 \text{ N/mm}^2$ - FB : A |
| Conducibilità termica | Classe T 1 ($\lambda_{10 \text{ dry}} < 0,10 \text{ W/m K}$) |
| Resistenza a compressione * | Classe CS I |
| Durabilità (al gelo/disgelo) | NPD |
| Sostanze pericolose | Vedi scheda di sicurezza |

* NB Per la elevata presenza di calce aerea il livello di soglia viene raggiunto e superato oltre i 28 giorni

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Il Presidente
Dott. Paolo Deaglio


Piasco, 9 gennaio 2017