

**n. 1305-CPR-5938-MCPG1**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: <b>Malta per intonaci interni/esterni per usi generali (GP) EN 998-1</b>	
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: <b>Malta al cocchio pesto giallo – Per la data e sito di produzione o altri dati identificativi fare riferimento all'imballo e/o al Documento di Trasporto</b>	
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: <b>Malta pre-dosata per intonaci interni/esterni per usi generali (GP)</b>	
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:  <b>Calce Piasco s.r.l.</b> <b>Via Venasca, 38</b> <b>12026 Piasco (CN)</b> Tel. +39 (0)175.797727 Fax: +39 (0)175.797974 E-mail: <a href="mailto:commerciale@calcepiasco.it">commerciale@calcepiasco.it</a>	
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: <b>Non applicabile</b>	
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: <b>Sistema 4</b>	
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:  Il fabbricante istituisce, documenta e mantiene un sistema di FPC controllo della produzione di fabbrica: <b>EN 998 – 1</b>	
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: <b>Non applicabile</b>	
9. Prestazione dichiarata:	
<u>Caratteristiche essenziali</u>	<u>Prestazione</u>
Reazione al fuoco	<b>Classe A 1</b>
Assorbimento d'acqua	<b>W 0</b>
Permeabilità al vapore acqueo	<b><math>\mu &lt; 10,5</math></b>
Adesione	<b>0,13 N/mm<sup>2</sup> - FB : A</b>
Conducibilità termica	<b>( <math>\lambda_{10 \text{ dry}}</math> ) 0,93 W/m K (valore tabulato)</b>
Durabilità (al gelo/disgelo)	<b>NPD</b>
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.  Firmato a nome e per conto del fabbricante da: <b>Il Presidente</b> <b>Dott. Paolo Deaglio</b> 	
Piasco, 9 gennaio 2017	