

n. 0785-CPR-11747-CID2

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Calce idrata dolomitica EN 459-1 DL 85-30-S1

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Calce idrata adesiva – Per la data e sito di produzione o altri dati identificativi fare riferimento all'imballo e/o al Documento di Trasporto

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Utilizzata in applicazioni o materiali da costruzione, edilizia ed ingegneria civile

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Calce Piasco s.r.l.
Via Venasca, 38
12026 Piasco (CN)
 Tel. +39 (0)175.797727
 Fax: +39 (0)175.797974
 E-mail: commerciale@calcepiasco.it

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 2+

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: EN 459-1

L'organismo notificato GG-CERT (0785) ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica; ha effettuato la sorveglianza, la valutazione e la verifica continue del controllo della produzione di fabbrica; ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica:

n. 0785-CPR-11747-13

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **Non applicabile**

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
CaO + MgO		≥ 85 % (vedi 4.5.2 in EN 459-1)	EN 459-1:2010
MgO		≥ 30 % (vedi 4.5.2 in EN 459-1)	
CO ₂		≤ 9 % (vedi 4.5.2 in EN 459-1)	
SO ₃		≤ 2 % (vedi 4.5.2 in EN 459-1)	
Stabilità		passa	
Granulometria: percentuale di residuo in massa	0,2 mm	≤ 2 %	
	0,09 mm	≤ 7 %	
Contenuto d'acqua libera		≤ 2 %	
Penetrazione		> 10 mm e < 50 mm	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Il Presidente
Dot. Pablo Deaglio
